

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	  	Fecha de emisión: 06/06/11
	Technical Data Sheet		Revisión nº: 4
	VT-154 / VT-156 Vital Gasket 1104		Fecha de revisión: 12/05/15
			Página: 1 De 1

Especificaciones del producto:

Apariencia	Líquido gris viscoso
Olor	Olor aromático
Viscosidad (S4, 50rpm)	19000 - 23000 cps
Sólidos	42 – 44%
Disolvente principal	Disolvente de hidrocarburo
Ingrediente principal	Goma de cloropreno



Descripción del producto:

La Vital Gasket 1104 es una junta líquida gris de secado semipermanente que utiliza caucho sintético como ingrediente principal. Está formulada para formar una capa lo suficientemente gruesa para trabajar eficientemente en superficies de juntas irregulares. Presenta una buena resistencia al calor, aceite, gasolina y particularmente al GLP. Al curarse, se convierte en una sustancia elástica similar a la goma.

Aplicaciones:

Ideal para la fabricación de juntas de calidad en garajes, talleres, hogares y proyectos de bricolaje.

Instrucciones:

1. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, aceite o agua. Perfore el tubo con la tapa.
2. Aplique una capa fina del adhesivo de manera uniforme.
3. Ensamble después de aproximadamente 1 minuto.
4. Coloque otra vez la tapa después de usar y almacene en un lugar fresco y seco.

Precaución:

Evite el contacto con los ojos, la piel y la boca.

Utilice en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento:

Altamente inflamable, manténgase alejado de fuentes de calor o llamas descubiertas. Almacenar en lugar seco y fresco con temperatura inferior a +30°C.

Utilice en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Se ha hecho todo lo posible para asegurar que la información aquí proporcionada sea verdadera y confiable, pero se ofrece únicamente como guía para nuestros clientes. La empresa no puede aceptar ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños que puedan derivarse del uso de la información, debido a la posibilidad de que existan diferentes condiciones de procesamiento o de trabajo y de la mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto mediante sus propias pruebas.

- END -