

|                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>A member of<br> | <b>VITAL TECHNICAL SDN. BHD.</b>             |    | <b>Ngày phát hành:</b> 06/06/11 |
|                                                                                                                                                                                       | <b>Technical Data Sheet</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Số bản sửa đổi:</b> 4        |
|                                                                                                                                                                                       | <b>VT-154 / VT-156<br/>Vital Gasket 1104</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ngày sửa đổi:</b> 12/05/15   |
|                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Trang:</b> 1 / 1             |

### Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ngoại quan                 | Chất lỏng màu xám nhớt |
| Mùi                        | Mùi thơm               |
| Độ nhớt (S4, 50 vòng/phút) | 19000 - 23000 cps      |
| Chất rắn                   | 42 – 44%               |
| Dung môi chính             | Dung môi hydrocarbon   |
| Thành phần chính           | Cao su Chloroprene     |



### Mô tả sản phẩm:

Vital Gasket 1104 là keo gioăng lỏng màu xám bán khô, sử dụng cao su tổng hợp làm thành phần chính. Sản phẩm được đặc chế để tạo thành một lớp đủ dày, hoạt động hiệu quả trên các bề mặt khớp nối không bằng phẳng. Keo có khả năng kháng nhiệt, dầu, xăng và đặc biệt là khí hóa lỏng (LPG) tốt. Sau khi đóng rắn, keo sẽ biến thành chất đàn hồi giống như cao su.

### Thi công:

Lý tưởng cho mục đích tạo gioăng chất lượng trong gara, xưởng, gia đình và các công việc tự làm.

### Hướng dẫn:

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. Đâm thùng tuýp bằng nắp.
2. Bôi một lớp keo mỏng đều.
3. Lắp ráp sau khoảng 1 phút.
4. Đậy nắp sau khi sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### Cảnh báo:

Tránh tiếp xúc với mắt, da và miệng.

Sử dụng ở nơi thông gió tốt. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay bằng nước trong 15 phút. Nếu tình trạng kích ứng kéo dài, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Đề xa tầm tay trẻ em.

### Bảo quản:

Đễ cháy, tránh xa nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa trần. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ dưới +30°C.

Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

- KẾT THÚC -