



VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

Ngày phát hành: 29/10/2021 Ngày sửa đổi: 18/02/2022 Thay thế phiếu: 29/10/2021 Phiên bản: 1.1

MỤC 1: Định dạng

1.1. Thông tin nhận dạng sản phẩm theo GHS

Hình thức sản phẩm : Hỗn hợp
Tên sản phẩm : VT-625 Ultimate Construction Sealant
Phân nhóm sản phẩm : Sản phẩm thương mại

1.2. Các phương tiện xác nhận khác

Hiện chưa có thông tin bổ sung

1.3. Sử dụng được khuyến nghị hóa chất và các hạn chế khi sử dụng

Khuyến cáo sử dụng : Chất Trám Kín

1.4. thông tin nhà cung cấp

Nhà sản xuất

Vital Technical Sdn. Bhd.
No.93, Jalan Industri 3/3 Rawang Integrated Industrial Park,
48000 Rawang, Selangor, Malaysia.
T +603 60942088 - F +603 60992930

1.5. Số gọi trường hợp khẩn cấp

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 2: nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

2.1. Phân loại chất hay hỗn hợp chất

Phân loại theo GHS Liên Hiệp Quốc

Nguy hại đối với môi trường thủy sinh – Nguy hiểm cấp tính, Nhóm 2	H401	Phương pháp tính
Nguy hại đối với môi trường thủy sinh – Nguy hiểm mãn tính, Nhóm 2	H411	Phương pháp tính

Văn bản các hạng mục nguy hiểm H : xem Mục 16

Tác dụng hóa lý có hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường : Gây độc lên các sinh vật thủy sinh, Gây độc cho sinh vật thủy sinh, gây hại lâu dài

2.2. Yếu tố dán nhãn GHS, bao gồm các khuyến nghị cảnh giác

Dán nhãn theo GHS Liên Hiệp Quốc

Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm (theo GHS UN) :



Từ cảnh báo (GHS UN)	:	-
Từ cảnh báo (GHS UN)	:	H411 - Gây độc cho sinh vật thủy sinh, gây hại lâu dài
Công bố phòng ngừa (GHS UN)	:	P273 - Tránh thải ra môi trường. P391 - Thu hồi sản phẩm bị vương đổ. P501 - Thải bỏ chất chứa bên trong và dụng cụ chứa đựng tại trung tâm thu chất thải nguy hiểm hoặc đặc biệt, tuân thủ đúng quy chế địa phương, vùng hoặc quốc gia và/hoặc quốc tế.

2.3. Nguy cơ khác không dẫn đến việc phải phân loại

Hiện chưa có thông tin bổ sung

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

MỤC 3: Thành phần/thông tin về thành phần

3.1. Chất

Không áp dụng được

3.2. Hỗn hợp

Tên	Nhận dạng sản phẩm	%	Phân loại theo GHS Liên Hiệp Quốc
TRIMETHOXYVINYLSILANE	Số CAS: 2768-02-7	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Sens. 1B, H317
N-(3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL)ETHYLENEDIAMINE	Số CAS: 1760-24-3	0,1 – 1	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335
DIBUTYLBIS(PENTANE-2,4-DIONATO-O,O')TIN	Số CAS: 22673-19-4	0,1 – 1	Skin Corr. 1A, H314 Repr. 1A, H360 STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 4, H413

Vấn bản các câu H: tham khảo mục 16

MỤC 4: Sơ cứu

4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

- Sơ cứu trong trường hợp hít phải : Đưa người liên quan ra nơi thoáng khí và giữ ở tư thế dễ thở.
Sơ cứu trong trường hợp tiếp xúc với da : Wash skin with plenty of water.
Sơ cứu khi có tiếp xúc với mắt : Rửa mắt với nước nhằm phòng tranh mọi rủi ro.
Sơ cứu trong trường hợp nuốt phải : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

4.2. Triệu chứng và tác động chính (nghiêm trọng và trì hoãn)

Hiện chưa có thông tin bổ sung

4.3. Thông tin về các biện pháp sơ cấp cứu và các phương pháp xử lý cần thiết

Treat symptomatically.

MỤC 5: Phương pháp cứu hỏa

5.1. Biện pháp dập lửa thích hợp

Chất chữa cháy thích hợp : Water spray. Dry powder. Foam.

5.2. Các mối nguy hiểm cụ thể phát sinh từ hóa chất

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm trong trường hợp có hỏa hoạn : Toxic fumes may be released.

5.3. Biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với nhân viên cứu hỏa

Biện pháp bảo hộ khi có hỏa hoạn : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Thiết bị thở độc lập. Complete protective clothing.

MỤC 6: Biện pháp cần áp dụng trong trường hợp có vương đổ

6.1. Biện pháp bảo hộ cá nhân, thiết bị bảo hộ và biện pháp cấp cứu

6.1.1. Dành cho cá nhân không mang chức năng cứu hộ

Biện pháp cấp cứu : Ventilate spillage area.

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

6.1.2. Dành cho cứu hộ viên

Thiết bị bảo hộ : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Để biết thêm chi tiết, tham khảo mục 8 "Giới hạn tiếp xúc-an toàn cá nhân".

6.2. Biện pháp bảo vệ môi trường

Tránh thải ra môi trường.

6.3. Phương pháp và thiết bị chứa và vệ sinh

Dùng để chứa : Thu hồi sản phẩm bị vương đổ.
Quy trình làm sạch : Mechanically recover the product.
Các thông tin khác : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

MỤC 7: Thao tác và lưu trữ

7.1. Biện pháp phòng ngừa cần có cho thao tác an toàn

Biện pháp phòng ngừa cần có cho thao tác an toàn : Ensure good ventilation of the work station. Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân.
Biện pháp vệ sinh : Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm trên. Always wash hands after handling the product.

7.2. Điều kiện cần để đảm bảo an toàn lưu trữ, bao gồm cả khả năng không tương hợp

Điều kiện lưu trữ : Kho trữ tại nơi có thông gió tốt. Bảo quản lạnh.

MỤC 8: Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

8.1. các thông số kiểm soát

Hiện chưa có thông tin bổ sung

8.2. Kiểm soát kỹ thuật phù hợp

Kiểm tra kỹ thuật theo quy định : Ensure good ventilation of the work station.
Kiểm soát mức độ phơi nhiễm với môi trường : Tránh thải ra môi trường.

8.3. Biện pháp bảo hộ cá nhân/Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ tay : Protective gloves
Bảo vệ mắt : Safety glasses
Bảo vệ da và cơ thể : Trang bị quần áo bảo hộ thích hợp
Bảo vệ đường hô hấp : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment

(Các) Ký hiệu thiết bị bảo hộ cá nhân



8.4. Giới hạn phơi nhiễm của các thành phần khác

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 9: đặc tính lý, hóa của hóa chất

9.1. Tính chất lý hóa cơ bản

Trạng thái vật lý : Rắn
Hình dạng : Paste
Màu sắc : White.
Mùi đặc trưng : odourless.
Ngưỡng mùi : Không có

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

Điểm nóng chảy	: Không áp dụng được
Điểm đông đặc	: Không áp dụng được
Điểm sôi	: Không có
Tính dễ bắt lửa	: Không bắt lửa
Giới hạn nổ dưới	: Không áp dụng được
Giới hạn nổ trên	: Không áp dụng được
Điểm cháy	: Không áp dụng được
Nhiệt độ tự cháy	: Không áp dụng được
Nhiệt độ phân hủy	: Không có
pH	: Không có
dung dịch pH	: Không có
Độ nhớt, động học (calculated value) (40 °C)	: Không áp dụng được
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Không có
Áp suất hóa hơi	: Không có
Áp suất hơi ở 50°C	: Không có
Mật độ	: Không có
Mật độ tương đối	: ≈ 1,54
Mật độ hơi nước tương đối ở 20°C	: Không áp dụng được
Độ hòa tan	: Không có
Particle size	: Không có

9.2. Dữ liệu liên quan đến các nhóm nguy hại về mặt vật lý (bổ sung)

Giới hạn nổ	: Không áp dụng được
Lượng VOC	: ≈ 46,61 g/l

MỤC 10: mức ổn định và phản ứng của hóa chất

10.1. Phản ứng

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Tính ổn định hóa học

Stable under normal conditions.

10.3. Có khả năng phản ứng gây nguy hiểm

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. Điều kiện cần tránh

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5. Chất không tương hợp

Hiện chưa có thông tin bổ sung

10.6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

MỤC 11: Thông tin về độ độc

11.1. Thông tin về các tác dụng gây độc

Độ độc cấp tính (qua đường tiêu hóa)	: Không phân loại
Độ độc cấp tính (qua da)	: Không phân loại
Độ độc cấp tính (qua đường hô hấp)	: Không phân loại

N-(3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL)ETHYLENEDIAMINE (1760-24-3)

LD50 qua tiêu hóa chuột	2295 mg/kg
LD50 ngoài da	2000 mg/kg

Ăn mòn da/kích ứng da	: Không phân loại
-----------------------	-------------------

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt	: Không phân loại
Nhạy cảm đường hô hấp hoặc trên da	: Không phân loại
Tính gây đột biến trên các tế bào mầm	: Không phân loại
Khả năng gây ung thư	: Không phân loại
Mức độc tính trên khả năng sinh sản	: Không phân loại
Mức độc tính đặc biệt trên một số cơ quan (tiếp xúc một lần)	: Không phân loại

N-(3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL)ETHYLENEDIAMINE (1760-24-3)	
Mức độc tính đặc biệt trên một số cơ quan (tiếp xúc một lần)	Có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Mức độc tính đặc biệt trên một số cơ quan (tiếp xúc lặp lại)	: Không phân loại
--	-------------------

DIBUTYLBIS(PENTANE-2,4-DIONATO-O,O')TIN (22673-19-4)	
Mức độc tính đặc biệt trên một số cơ quan (tiếp xúc lặp lại)	Gây hại lên cơ quan qua phơi nhiễm lặp lại hoặc phơi nhiễm kéo dài.

Nguy cơ khi hít phải	: Không phân loại
----------------------	-------------------

VT-625 Ultimate Construction Sealant	
Độ nhớt, động học	Không áp dụng được

MỤC 12: Thông tin sinh thái

12.1. Độ độc tính

Sinh thái - tổng quát	: Gây độc lên các sinh vật thủy sinh. Gây độc cho sinh vật thủy sinh, gây hại lâu dài.
Nguy hại cho môi trường thủy sinh, ngắn hạn (cấp)	: Gây độc lên các sinh vật thủy sinh.
Classification procedure (Nguy hại cho môi trường thủy sinh, ngắn hạn (cấp))	: Phương pháp tính
Nguy hại cho môi trường thủy sinh, lâu dài (mãn)	: Gây độc cho sinh vật thủy sinh, gây hại lâu dài.
Classification procedure (Nguy hại cho môi trường thủy sinh, lâu dài (mãn))	: Phương pháp tính

12.2. tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy

VT-625 Ultimate Construction Sealant	
Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy	Không phân hủy nhanh
N-(3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL)ETHYLENEDIAMINE (1760-24-3)	
Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy	Không phân hủy nhanh
DIBUTYLBIS(PENTANE-2,4-DIONATO-O,O')TIN (22673-19-4)	
Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy	Không phân hủy nhanh
TRIMETHOXYVINYLSILANE (2768-02-7)	
Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy	Không phân hủy nhanh

12.3. Khả năng tích lũy sinh học

VT-625 Ultimate Construction Sealant	
Khả năng tích lũy sinh học	Hiện chưa có thông tin bổ sung

12.4. Tính lưu động dưới đất

VT-625 Ultimate Construction Sealant	
Tính lưu động dưới đất	Hiện chưa có thông tin bổ sung

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

12.5. Các tác dụng có hại khác

Ozon : Không phân loại
Các tác dụng có hại khác : Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 13: Được xem như dành cho cho xử lý phân hủy

13.1. Quy trình tiêu hủy

Phương pháp xử lý chất thải : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

MỤC 14: Thông tin việc vận chuyển

Phù hợp với UN RTDG / IMDG / IATA

UN RTDG	IMDG	IATA
14.1. Số hiệu UN		
Không áp dụng được	Not regulated	Not regulated
14.2. Tên mã UN		
Không áp dụng được	Not regulated	Not regulated
14.3. Phân loại nguy hiểm cho việc vận chuyển		
Không áp dụng được	Not regulated	Not regulated
14.4. Phân nhóm đóng gói		
Không áp dụng được	Not regulated	Not regulated
14.5. Nguy cơ môi trường		
Không áp dụng được	Not regulated	Not regulated
Không có thông tin bổ sung		

14.6. Biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người sử dụng

UN RTDG

Không áp dụng được

IMDG

Not regulated

IATA

Not regulated

14.7. Vận chuyển xô theo các văn kiện của IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế)

Không áp dụng được

MỤC 15: Thông tin hợp pháp

15.1. Quy định/pháp chế chuyên biệt về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với các chất hay hỗn hợp chất

Hiện chưa có thông tin bổ sung

MỤC 16: Các thông tin khác

Ngày phát hành : 29/10/2021
Ngày sửa đổi : 18/02/2022
Thay thế phiếu : 29/10/2021

Tên viết tắt và rút ngắn : Số CAS - Chemical Abstract Service number

VT-625 Ultimate Construction Sealant

Phiếu An toàn Hóa chất

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

- ATE - Acute Toxicity Estimate
- EC50 - Median effective concentration
- Số EC - European Community number
- IATA - International Air Transport Association
- IMDG - International Maritime Dangerous Goods
- LC50 - Median lethal concentration
- LD50 - Median lethal dose
- LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level
- N.O.S. - Not Otherwise Specified
- NOAEC - No-Observed Adverse Effect Concentration
- NOAEL - No-Observed Adverse Effect Level
- NOEC - No-Observed Effect Concentration
- OEL - Occupational Exposure Limit
- SDS - Phiếu An toàn Hóa chất

Bản đầy đủ của các câu H:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Độc tính cấp tính (hít), Nhóm 4
Aquatic Acute 2	Nguy hại đối với môi trường thủy sinh – Nguy hiểm cấp tính, Nhóm 2
Aquatic Chronic 2	Nguy hại đối với môi trường thủy sinh – Nguy hiểm mãn tính, Nhóm 2
Aquatic Chronic 4	Nguy hại đối với môi trường thủy sinh – Nguy hiểm mãn tính, Nhóm 4
Eye Dam. 1	Tổn hại mắt/kích ứng mắt nghiêm trọng, Nhóm 1
Flam. Liq. 3	Chất lỏng dễ cháy, Nhóm 3
Repr. 1A	Độc tính sinh sản, Nhóm 1A
Skin Corr. 1A	Ăn mòn/kích ứng da, Nhóm 1A
Skin Sens. 1	Mẫn cảm hóa da, Nhóm 1
Skin Sens. 1B	Mẫn cảm hóa da, Nhóm 1B
STOT RE 1	Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể – Phơi nhiễm nhiều lần, Nhóm 1
STOT SE 3	Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể – Phơi nhiễm một lần, Nhóm 3, Kích ứng đường hô hấp
H226	Chất lỏng và hơi bắt cháy
H314	Gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng
H317	Có thể gây ra dị ứng trên da
H318	Gây tổn thương mắt nghiêm trọng
H332	Gây hại trong trường hợp hít phải
H335	Có thể gây kích ứng đường hô hấp
H360	Có thể gây hại cho khả năng sinh sản và bào thai
H372	Gây hại lên cơ quan qua phơi nhiễm lặp lại hoặc phơi nhiễm kéo dài
H401	Gây độc lên các sinh vật thủy sinh
H411	Gây độc cho sinh vật thủy sinh, gây hại lâu dài
H413	Có khả năng gây hại kéo dài đến sinh vật thủy sinh

Phiếu An toàn Hóa chất (SDS), UN (Liên Hợp Quốc)

Các thông tin trong phiếu dữ liệu an toàn trên được thực hiện dựa trên hiểu biết của chúng tôi để phục vụ cho sức khỏe, an toàn và môi trường. Các thông tin trên không thể được nhầm lẫn với bất kì đảm bảo nào cho bất kì đặc tính nào của sản phẩm.