



VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

تاريخ الإصدار: 2021/08/19 الطبعة: 01.

1 القسم: بيان الهوية

1.1. بيان تعريف المنتج طبقاً للنظام المنسق عالمياً

خليط
شكل المنتج :
اسم المنتج : VT-300 PVC Solvent Cement
رقم الأمم المتحدة (ADR) : 1133
مجموعة المنتجات : المنتج التجاري

1.2. وسائل التعريف الأخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

1.3. الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود الاستخدام

المواد اللاصقة : الاستخدام الموصى به

1.4. تفاصيل بيانات المورد

الصانع

Vital Technical Sdn. Bhd.
No.93, Jalan Industri 3/3 Rawang Integrated Industrial Park,
48000 Rawang, Selangor, Malaysia.
T +603 60942088 - F +603 60992930

1.5. رقم هاتف الطوارئ

لا تتوفر أي معلومات إضافية

2 القسم: بيان الخطورة

2.1. تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

H225 السوائل القابلة للاشتعال، فئة 2	على أساس بيانات الاختبار
H315 تآكل/تهيج الجلد، فئة 2	طريقة الحساب
H319 تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 2	طريقة الحساب
H361 السمية التناسلية، فئة 2	طريقة الحساب
H336 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة 3، تحذير	طريقة الحساب
H373 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المتكرر، فئة 2	طريقة الحساب
خطر الشفط غير مصنف	طريقة الحساب
النص الكامل للبيانات H: انظر القسم 16	
يسبب قد يسبب الدوار أو الترنح قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر يشبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين. : آثار فيزيو كيميائية ضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة	
سائل وبخار لهوب بدرجة عالية يسبب تهيجاً شديداً للعين. تهيج الجلد.	

2.2. عناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق عالمياً، بما في ذلك البيانات التحذيرية

التوسيم وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

: الرسوم التخطيطية للأخطار (GHS UN)



خطر
H225 - سائل وبخار لهوب بدرجة عالية
H315 - يسبب تهيج الجلد
H319 - يسبب تهيجاً شديداً للعين
H336 - قد يسبب الدوار أو الترنح
H361 - يشبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين.
H373 - قد يسبب تلفاً للأعضاء (الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي) من خلال التعرض الممتد أو المتكرر (استنشاق).
: كلمة التنبيه (GHS UN)
: المكونات الخطرة : acetone; propan-2-one; propanonebutanone; ethyl methyl ketone toluene
: إشارات الخطر (GHS UN)

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

- P101 - إذا كانت هناك ضرورة لاستشارة طبية اجعل وعاء المنتج أو بطاقة الوسم في متناول اليد.
- P102 - يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- P201 - يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام.
- P202 - ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان.
- P210 - يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الاشتعال. ممنوع التدخين.
- P233 - يحفظ الوعاء محكم الإغلاق.

2.3. أوجه الخطورة الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف

لا تتوفر أي معلومات إضافية

3 القسم: التركيب/معلومات عن المكونات

3.1. المواد

لا ينطبق

3.2. المخاليل

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة	%	بيان تعريف المنتج	الاسم
Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304	50 – 30	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS): 108-88-3	toluene
Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	30 – 10	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS): 67-64-1	acetone; propan-2-one; propanone
Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	30 – 10	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS): 78-93-3	butanone; ethyl methyl ketone

النص الكامل لجهازات H : انظر القسم 16

4 القسم: تدابير الإسعاف الأولي

4.1. ووصف تدابير الإسعاف الأولي اللازمة

- إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
- ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
- في حالة تهيج الجلد: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. يشطف الجلد بالماء [أو الدش]. تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً.
- يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
- تدابير الإسعاف الأولي العامة :
- تدابير الإسعاف الأولي في حالة الاستنشاق :
- تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة الجلد :
- تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة العين :
- تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

4.2. أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة

- قد يسبب الدوار أو الترنح.
- تهيج.
- الأعراض/ التأثيرات :
- الأعراض/ التأثيرات بعد ملامسة الجلد :
- الأعراض / التأثيرات بعد ملامسة العينين : Eye irritation.

4.3. بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى الأمر

Treat symptomatically.

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

5 القسم: تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء المناسبة

وسائل الإطفاء المناسبة : Dry powder. Foam. Carbon dioxide.
عوامل إطفاء غير مناسبة : Water spray.

5.2 الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية

سائل وبخار لهوب بدرجة عالية.
خطر الحريق :
منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق : Toxic fumes may be released.

5.3 أنشطة الحماية الخاصة لعمال الإطفاء

الحماية في حالة الحريق : Complete. Do not attempt to take action without suitable protective equipment
protective clothing.

6 القسم: تدابير مواجهة التسرب العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

6.1.1 لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ

Ventilate spillage area. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. تجنب ملامسة الجلد والعينين. No open
flames, no sparks, and no smoking.

6.1.2 للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ

Do not attempt to take action without suitable protective equipment. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 8 :
مراقبة التعرض - الوقاية الفردية. معدات الحماية

6.2 الاحتياطات البيئية

تجنب إلقاء المادة في البيئة.

6.3 طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

أساليب التنظيف : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or public
waters.
معلومات أخرى : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

7 القسم: المناولة والتخزين

7.1 احتياطات للمناولة الآمنة

يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. استعمال معدات
شخصية واقية. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. تجنب
ملامسة الجلد والعينين. يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الاشتعال.
ممنوع التدخين. يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال. تستخدم أدوات لا تولد شرراً. تتخذ إجراءات لمنع التفريغ الإلكتروني.
أبخرة قابلة للاشتعال قد تتراكم في الوعاء. Use explosion-proof equipment.
تغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. Always wash
hands after handling the product.

7.2 متطلبات التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم التوافق

يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال.
يخزن في مكان مغلق بمفتاح. يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. يحفظ بارداً.
التدابير التقنية :
ظروف التخزين :

8 القسم: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 بارامترات المراقبة

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
الاتحاد الأوروبي - القيمة الدلالية للحد الأقصى للتعرض المهني (IOEL)	
اسم محلي	Acetone
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - وقت المُغْتَل المرجح (ملغ/متر مكعب)	1210 ملغ/متر مكعب
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - وقت المُغْتَل المرجح (جزء في المليون)	500 جزء في المليون
المرجعية التنظيمية	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - حدود التعرض في المجال المهني	
اسم محلي	Acetone
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين - وقت المُغْتَل المرجح (جزء في المليون)	250 جزء في المليون
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH) حد التعرض قصير الأجل (STEL) (جزء في المليون)	500 جزء في المليون
tx:_REMARK> (المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH>))	TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - Biological Exposure Indices	
اسم محلي	ACETONE
مؤشرات التعرض البيولوجي (BEI)	25 ملغ / لتر - Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021
butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)	
الاتحاد الأوروبي - القيمة الدلالية للحد الأقصى للتعرض المهني (IOEL)	
اسم محلي	Butanone
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - وقت المُغْتَل المرجح (ملغ/متر مكعب)	600 ملغ/متر مكعب
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - حدود تعرض قصيرة المدى (ملغ/متر مكعب)	900 ملغ/متر مكعب
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - حدود تعرض قصيرة المدى (جزء في المليون)	300 جزء في المليون
المرجعية التنظيمية	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - حدود التعرض في المجال المهني	
اسم محلي	Methyl ethyl ketone (MEK)
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين - وقت المُغْتَل المرجح (جزء في المليون)	200 جزء في المليون
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH) حد التعرض قصير الأجل (STEL) (جزء في المليون)	300 جزء في المليون
tx:_REMARK> (المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH>))	TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - Biological Exposure Indices	
اسم محلي	METHYL ETHYL KETONE
مؤشرات التعرض البيولوجي (BEI)	2 ملغ / لتر - Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

toluene (108-88-3)	
الاتحاد الأوروبي - القيمة الدلالية للحد الأقصى للتعرض المهني (IOEL)	
اسم محلي	Toluene
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - وقت المُعْتَل المرجح (ملغ/متر مكعب)	192 ملغ/متر مكعب
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - حدود تعرض قصيرة المدى (ملغ/متر مكعب)	384 ملغ/متر مكعب
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - حدود تعرض قصيرة المدى (جزء في المليون)	100 جزء في المليون
ملحوظات	Skin
المرجعية التنظيمية	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - حدود التعرض في المجال المهني	
اسم محلي	Toluene
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين - وقت المُعْتَل المرجح (جزء في المليون)	20 جزء في المليون
tx:_REMARK> ((ACGIH> (المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين	TLV® Basis: CNS, visual & hearing impair; female repro system eff; pregnancy loss. Notations: OTO; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen); BEI
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - Biological Exposure Indices	
اسم محلي	TOLUENE
مؤشرات التعرض البيولوجي (BEI)	Parameter: o-Cresol (with hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: End of shift Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021

8.2.المراقبة الهندسية المناسبة

المراقبة التقنية المناسبة : Ensure good ventilation of the work station.
مراقبة تعرض البيئة : تجنب انطلاق المادة في البيئة.

8.3.تدابير الحماية الفردية، مثل معدات الحماية الشخصية

حماية الأيدي : Protective gloves
حماية العين : Safety glasses
حماية الجلد والجسم : ارتداء ملابس واقية مناسبة
حماية المسالك التنفسية : [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس.
رمز (رموز) المعدات الواقية الشخصية



8.4.قيم حد التعرض للمكونات الأخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

9 القسم :الخواص الفيزيائية والكيميائية

9.1.الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

الحالة الفيزيائية : سائل
اللون : clear.

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

الرائحة	Characteristic.	غير متاح
عتبة الرائحة		لا ينطبق
نقطة الانصهار		غير متاح
نقطة التجمد		< 56 درجة مئوية
نقطة الغليان		سائل وبخار لهوب بدرجة عالية
قابلية الاشتعال		غير متاح
الحد الأدنى للانفجار		غير متاح
الحد الأعلى للانفجار		غير متاح
نقطة الوميض		> 23 درجة مئوية
درجة حرارة الاشتعال الذاتي		لا توجد بيانات متاحة
درجة حرارة التحلل		غير متاح
الأس الهيدروجيني		لا ينطبق
محلول أس هيدروجيني		غير متاح
اللزوجة الكينماتية (calculated value) (٤٠ درجة مئوية)		< 40 ملليمتر مربع/ثانية
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)		غير متاح
ضغط البخار		غير متاح
ضغط البخار عند درجة حرارة 50 درجة مئوية		غير متاح
التركيز		غير متاح
الكثافة النسبية		~ 0.89
الكثافة النسبية للبخار عند بلوغه 20 درجة مئوية		لا توجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان		غير متاح
اللزوجة الديناميكية		200 – 300 سنتيبوايز
Particle size		لا ينطبق

9.2.البيانات ذات الصلة برتب الخطورة الفيزيائية (تكميلي)

لا تتوفر أي معلومات إضافية

10 القسم:الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

10.1.القابلية للتفاعل

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport. سائل وبخار لهوب بدرجة عالية.

10.2.الاستقرار الكيميائي

Stable under normal conditions.

10.3.إمكانية التفاعلات الخطرة

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4.الظروف التي ينبغي تجنبها

No flames, no sparks. Eliminate all sources of حرارة. None under recommended storage and handling conditions (see section 7). Avoid contact with hot surfaces ignition.

10.5.المواد غير المتوافقة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

10.6.نواتج التحلل الخطرة

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

11 القسم:المعلومات السمية

11.1.معلومات التأثيرات السمية

سمية حادة (فموية)	غير مصنف
سمية حادة (جلدية)	غير مصنف
سمية حادة (استنشاق)	غير مصنف

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
الجرعة المميّنة الوسطية الفموية في الفأر	≈ 5800 ملغ /كغم
الجرعة المميّنة الوسطية في جلد الأرنب	< 7400 ملغ /كغم
استنشاق التركيز المميت النصفى (LC50) - فأر	≈ 76 ملغ/لتر/ 4 ساعات
butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)	
الجرعة المميّنة الوسطية الفموية في الفأر	≈ 2193 ملغ /كغم
toluene (108-88-3)	
الجرعة المميّنة الوسطية الفموية في الفأر	< 5000 ملغ /كغم
الجرعة المميّنة الوسطية في جلد الفأر	< 5000 ملغ /كغم
استنشاق التركيز المميت النصفى (LC50) - فأر	< 20 ملغ/لتر/ 4 ساعات
يسبب تهيج الجلد.	
الأس الهيدروجيني: لا ينطبق	
يسبب تهيجاً شديداً للعين.	
الأس الهيدروجيني: لا ينطبق	
غير مصنف	
غير مصنف	
غير مصنف	
يشته به أنه يضر الخصوبة أو الجنين.	
قد يسبب الدوار أو الترنح.	
: تآكل الجلد / تهيج الجلد	
: تلف/ تهيج العين الشديد	
: التحسس التنفسي أو الجلدي	
: "القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية	
: السرطنة	
: السمية التناسلية	
: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)	
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)	قد يسبب الدوار أو الترنح.
butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)	قد يسبب الدوار أو الترنح.
toluene (108-88-3)	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)	قد يسبب الدوار أو الترنح.
: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض متكرر)	
قد يسبب تلفاً للأعضاء (الجهاز العصبي المركزي، الجهاز العصبي) من خلال التعرض الممتد أو المتكرر (استنشاق).	
toluene (108-88-3)	
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض متكرر)	قد يسبب تلفاً للأعضاء (الجهاز العصبي المركزي) من خلال التعرض الممتد أو المتكرر (استنشاق).
: خطر السمية بالشفط	
غير مصنف.	
VT-300 PVC Solvent Cement	
اللزوجة الكينماتية	< 40 مليمتراً مربع/ثانية

12 القسم:المعلومات الإيكولوجية

12.1.السمية

: الإيكولوجيا - عام		The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.
: الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد (الحادة)		غير مصنف
: الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد (المزمن)		غير مصنف

12.2.الاستمرارية وقابلية التحلل

VT-300 PVC Solvent Cement	
الاستمرارية وقابلية التحلل	غير قابل للتحلل بسرعة
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)	
الاستمرارية وقابلية التحلل	غير قابل للتحلل بسرعة

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

butanone; ethyl methyl ketone (78-93-3)	
غير قابل للتحلل بسرعة	الاستمرارية وقابلية التحلل
toluene (108-88-3)	
غير قابل للتحلل بسرعة	الاستمرارية وقابلية التحلل

12.3. القدرة على التراكم الأحيائي

VT-300 PVC Solvent Cement	
لا تتوفر أي معلومات إضافية	القدرة على التراكم الأحيائي

12.4. الحركية في التربة

VT-300 PVC Solvent Cement	
لا تتوفر أي معلومات إضافية	الحركية في التربة

12.5. التأثيرات الضارة الأخرى

غير مصنف
لا تتوفر أي معلومات إضافية

: الأوزون
: التأثيرات الضارة الأخرى

13 القسم: الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات

13.1. طرائق التخلص من النفايات

أبخرة قابلة للاشتعال قد تتراكم في الوعاء.
معلومات إضافية

: أساليب معالجة النفايات : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

: معلومات إضافية

14 القسم: المعلومات المتعلقة بالنقل

وفقا لـ: توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (IMDG / IATA) / UN RTDG)

UN RTDG	IMDG	IATA
14.1. رقم الأمم المتحدة		
1133	1133	1133
14.2. الاسم الرسمي للنقل البحري المحدد من قبل الأمم المتحدة		
مواد لاصقة (containing flammable liquid)	ADHESIVES (containing flammable liquid)	Adhesives (containing flammable liquid)
وصف وثيقة الشحن		
containing flammable liquid), 3, UN 1133 مواد لاصقة (, II	UN 1133 ADHESIVES (containing flammable liquid), 3, II	UN 1133 Adhesives (containing flammable liquid), 3, II
14.3. رتبة (رتب) خطورة النقل		
3	3	3
		
14.4. مجموعة التعبئة، في حالة الانطباق		
II	II	II
14.5. الخطورة البيئية		
خطر على البيئة: لا	خطر على البيئة: لا ملوث بحري: لا	خطر على البيئة: لا

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

UN RTDG	IMDG	IATA
لا تتوفر معلومات إضافية		

14.6.الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل

توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)	
كميات محدودة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : 5L	
(RTDG	
الكميات المستثناة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : E2	
(UN RTDG	
تعليمات التعبئة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : P001, IBC02	
(RTDG	
أحكام التعبئة الخاصة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : PP1	
(UN RTDG	
تعليمات خاصة بالصهاريج المحمولة وحوايات السوانب (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : T4	
(UN RTDG	
الأحكام الخاصة بالصهاريج المحمولة وحوايات السوانب (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) : TP1, TP8	

البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)	
كميات محدودة (IMDG) : 5 L	
الكميات المستثناة (IMDG) : E2	
تعليمات التغليف IMDG : P001	
تدابير التعبئة الخاصة (طبقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) : PP1	
(IMDG)	
تعليمات التغليف لحوايات السوانب الوسيطة طبقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) : IBC02	
(IMDG)	
تعليمات للصهاريج (طبقاً لـ IMDG) : T4	
أحكام خاصة للصهاريج (IMDG) : TP1, TP8	
رقم EmS (حريق) : F-E - جدول الحريق إيكو- السوانب القابلة للاشتعال غير المتفاعلة مع الماء	
رقم EmS (انسكاب) : SPILLAGE SCHEDULE Delta - FLAMMABLE LIQUIDSS-D -	
فئة الشحن (طبقاً لـ IMDG) : B	
الخصائص و الملاحظات (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition.	

منظمة النقل الجوي الدولي (IATA)	
الكميات المستثناة لطائرات الركاب والبضائع (IATA) : E2	
الكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA) : Y341	
الكمية القصوى الصافية للكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA) : 1L	
(IATA)	
تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA) : 353	
الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA) : 5L	
تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA) : 364	
الكمية القصوى الصافية لطائرات البضائع فقط (IATA) : 60L	
أحكام خاصة (IATA) : A3	
كود دليل استجابة الطوارئ (IATA)(ERG) : 3L	

14.7.النقل في شكل سوانب وفقاً لصكوك المنظمة البحرية الدولية

لا ينطبق

15 القسم :المعلومات التنظيمية

15.1.القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنتج المتداول

لا تتوفر أي معلومات إضافية

16 القسم :معلومات أخرى

تاريخ الإصدار : 2021/08/19

VT-300 PVC Solvent Cement

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

- المختصرات :
- رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) - Chemical Abstract Service number

تقدير السمية الحادة (ATE) - Acute Toxicity Estimate

التركيز الفعال المتوسط (EC50) - Median effective concentration

رقم المجموعة الأوروبية - European Community number

منظمة النقل الجوي الدولي (IATA) - International Air Transport Association

البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) - International Maritime Dangerous Goods

متوسط التركيز المميت (LC50) - Median lethal concentration

متوسط الجرعة المميتة (LD50) - Median lethal dose

أدنى مستوى مَرْنِي لآثر ضار (LOAEL) - Lowest Observed Adverse Effect Level

N.O.S. - Not Otherwise Specified

تركيز التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEC) - No-Observed Adverse Effect Concentration

مستوي التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEL) - No-Observed Adverse Effect Level

تركيز التأثير بدون ملاحظة (NOEC) - No-Observed Effect Concentration

حدود التعرض المهني (OEL) - Occupational Exposure Limit

صحيفة بيانات السلامة (SDS) - صحائف بيانات السلامة

النص الكامل لعبارات H:	
Asp. Tox. 1	خطر الشفط، فئة 1
Asp. Tox. Not classified	خطر الشفط غير مصنف
Eye Irrit. 2	تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 2
Flam. Liq. 2	السوائل اللهبوية (القابلة للاشتعال)، فئة 2
Repr. 2	السمية التناسلية، فئة 2
Skin Irrit. 2	تآكل/تهيج الجلد، فئة 2
STOT RE 2	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المتكرر، فئة 2
STOT SE 3	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة، فئة 3، تخدير
H225	مسائل وبخار لهوب بدرجة عالية
H304	قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية
H315	يسبب تهيج الجلد
H319	يسبب تهيجاً شديداً للعين
H336	قد يسبب الدوار أو الترنح
H361	يشتهبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين.
H373	قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.

صحيفة بيانات السلامة (SDS)، الأمم المتحدة

تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبغي أن تفسر على أنها ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.