



VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

تاريخ الإصدار: 2021/10/21 تاريخ المراجعة: 2022/08/22 تحل محل الصحيفة: 2021/10/21 الطبعة: 11.

1 القسم: بيان الهوية

1.1. بيان تعريف المنتج طبقاً للنظام المنسق عالمياً

خليط
شكل المنتج :
اسم المنتج : VT-580 Paint Remover
رقم الأمم المتحدة (ADR) : 1263
مجموعة المنتجات :
المنتج التجاري

1.2. وسائل التعريف الأخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

1.3. الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود الاستخدام

تغطيات ودهانات، مخففات، مزيلات الطلاء
: الاستخدام الموصى به

1.4. تفاصيل بيانات المورد

الصانع

Vital Technical Sdn. Bhd.
No.93, Jalan Industri 3/3 Rawang Integrated Industrial Park,
48000 Rawang, Selangor, Malaysia.
T +603 60942088 - F +603 60992930

1.5. رقم هاتف الطوارئ

لا تتوفر أي معلومات إضافية

2 القسم: بيان الخطورة

2.1. تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

H226 السوائل اللهبية (القابلة للاشتعال)، فئة 3	على أساس بيانات الاختبار
H302 السمية الحادة (فموي) فئة 4	طريقة الحساب
H313 السمية الحادة (عن طريق الجلد) فئة 5	طريقة الحساب
H315 تآكل/تهيج الجلد، فئة 2	طريقة الحساب
H319 تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 2	طريقة الحساب
H351 سرطنة، فئة 2	طريقة الحساب
H371 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة 2	طريقة الحساب
H336 السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة 3، تحذير	طريقة الحساب
النص الكامل للبيانات H: انظر القسم 16	
يسبب سبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد، ضار إذا ابتلع، قد يسبب الدوار أو الترنح، قد يسبب تلفاً للأعضاء، يشتبه بأنه يسبب السرطان. : آثار فيزيو كيميائية ضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة	
يسبب تهيجاً شديداً للعين تهيج الجلد،	

2.2. عناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق عالمياً، بما في ذلك البيانات التحذيرية

التوسيم وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة

: الرسوم التخطيطية للأخطار (GHS UN)



: كلمة التنبيه (GHS UN)
المكونات الخطرة : DICHLOROMETHANE methanol
إشارات الخطر (GHS UN) :

انتباه

H226 - سائل وبخار لهوب
H302 - ضار إذا ابتلع
H313 - قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد
H315 - يسبب تهيج الجلد
H319 - يسبب تهيجاً شديداً للعين

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

- H336 - قد يسبب الدوار أو الترنح

H351 - يشتبه بأنه يسبب السرطان

H371 - قد يسبب تلفاً للأعضاء.

P203 - يلزم الحصول على تعليمات السلامة وقراءتها واتباعها قبل الاستخدام.

P210 - يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر الاشتعال. ممنوع التدخين.

P233 - يحفظ الوعاء محكم الإغلاق.

P240 - يؤرض ويربط الوعاء ومعدات الاستقبال.

P241 - تستخدم معدات ضد الانفجار.

P242 - تستخدم أدوات لا تولد شرراً.
- : البيانات التحذيرية (GHS UN)

2.3. أوجه الخطورة الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف

لا تتوفر أي معلومات إضافية

3 القسم: التركيب/معلومات عن المكونات

3.1. المواد

لا ينطبق

3.2. المخاليط

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للامم المتحدة	%	بيان تعريف المنتج	الاسم
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H336	90 – 70	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) : 75-09-2	DICHLOROMETHANE
Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 STOT SE 1, H370	10 – 1	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) : 67-56-1	methanol

النص الكامل لجزيئات H : انظر القسم 16

4 القسم: تدابير الإسعاف الأولي

4.1. ووصف تدابير الإسعاف الأولي اللازمة

- إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.

Wash skin with plenty of water. تخلع الملابس الملوثة. في حالة تهيج الجلد: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

يشطف الفم. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
- : تدابير الإسعاف الأولي العامة
- : تدابير الإسعاف الأولي في حالة الاستنشاق
- : تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة الجلد
- : تدابير الإسعاف الأولي في حالة ملامسة العين
- : تدابير الإسعاف الأولي في حالة الابتلاع

4.2. أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة

- قد يسبب الدوار أو الترنح.
- تهيج.
- Eye irritation.

: الأعراض / التأثيرات

: الأعراض / التأثيرات بعد ملامسة الجلد

: الأعراض / التأثيرات بعد ملامسة العينين

4.3. بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى الأمر

Treat symptomatically.

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

5 القسم: تدابير مكافحة الحريق

5.1. وسائل الإطفاء المناسبة

Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. : وسائل الإطفاء المناسبة

5.2. الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية

Toxic fumes may be released. : منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق

5.3. أنشطة الحماية الخاصة لعمال الإطفاء

Do not attempt to take action without suitable protective equipment. جهاز تنفس مستقل. Complete : الحماية في حالة الحريق
protective clothing.

6 القسم: تدابير مواجهة التسرب العارض

6.1. الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

6.1.1. لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ

Ventilate spillage area. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. Avoid contact with skin, eyes and : تدابير الطوارئ
clothing.

6.1.2. للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ

Do not attempt to take action without suitable protective equipment. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 8 : معدات الحماية
مراقبة التعرض - الوقاية الفردية.

6.2. الاحتياطات البيئية

تجنب إلقاء المادة في البيئة.

6.3. طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or public waters. أساليب التنظيف :
Dispose of materials or solid residues at an authorized site. معلومات أخرى :

7 القسم: المناولة والتخزين

7.1. احتياطات للمناولة الآمنة

يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. استعمال معدات : احتياطات للمناولة الآمنة
شخصية واقية. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرداذ. لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جيد التهوية. يلزم تجنب
ملامسة المنتج للعين أو الجلد أو الملابس.
تغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنتج. Always wash : التدابير الصحية
hands after handling the product.

7.2. متطلبات التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم التوافق

يخزن في مكان مغلق بمفتاح. يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم الإغلاق. يحفظ بارداً. : ظروف التخزين

8 القسم: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1. بارامترات المراقبة

methanol (67-56-1)	
الاتحاد الأوروبي - القيمة الدلالية للحد الأقصى للتعرض المهني (IOEL)	
اسم محلي	Methanol
قيم حدود التعرض المهني الإشارية - وقت المُغَدَّل المرجح (ملغ/متر مكعب)	260 ملغ/متر مكعب
ملحوظات	Skin

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

methanol (67-56-1)	
المرجعية التنظيمية	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - حدود التعرض في المجال المهني	
اسم محلي	Methanol
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين - وقت الشغل المرجح (جزء في المليون)	200 جزء في المليون
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH) حد التعرض قصير الأجل (STEL) (جزء في المليون)	250 جزء في المليون
المؤتمر الأمريكي لعلماء الصحة الصناعية الحكوميين (ACGIH) ((ACGIH> tx:_REMARK>)	TLV® Basis: Headache; eye dam; dizziness; nausea. Notations: Skin; BEI
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021
الولايات المتحدة الأمريكية - ACGIH - Biological Exposure Indices	
اسم محلي	METHANOL
مؤشرات التعرض البيولوجي (BED)	15 ملغ / لتر Parameter: Methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B, Ns
المرجعية التنظيمية	ACGIH 2021

8.2.المراقبة الهندسية المناسبة

المراقبة التقنية المناسبة : Ensure good ventilation of the work station.
مراقبة تعرض البيئة : تجنب انطلاق المادة في البيئة.

8.3.تدابير الحماية الفردية، مثل معدات الحماية الشخصية

حماية الأيدي : Protective gloves
حماية العين : Safety glasses
حماية الجلد والجسم : ارتداء ملابس واقية مناسبة
حماية المسالك التنفسية : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment
رمز (رموز) المعدات الواقية الشخصية



8.4.قيم حد التعرض للمكونات الأخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

9 القسم:الخواص الفيزيائية والكيميائية

9.1.الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مسائل : الحالة الفيزيائية :
اللون : Colourless.
الرائحة :
عتبة الرائحة :
نقطة الانصهار : لا ينطبق
نقطة التجمد : لا توجد بيانات متاحة
نقطة الغليان : لا توجد بيانات متاحة
قابلية الاشتعال : لا ينطبق
الحد الأدنى للانفجار : غير متاح
الحد الأعلى للانفجار : غير متاح
نقطة الوميض : ≈ 38 درجة مئوية
درجة حرارة الاشتعال الذاتي : No data available.
درجة حرارة التحلل : غير متاح
الأس الهيدروجيني : لا توجد بيانات متاحة

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

غير متاح	: محلول أس هيدروجيني
غير متاح	: اللزوجة الكينماتية (calculated value) (٤٠ درجة مئوية)
غير متاح	: Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
غير متاح	: ضغط البخار
غير متاح	: ضغط البخار عند درجة حرارة 50 درجة مئوية
غير متاح	: التركيز
1.2 ~	: الكثافة النسبية
لا توجد بيانات متاحة	: الكثافة النسبية للبخار عند بلوغه 20 درجة مئوية
غير متاح	: قابلية الذوبان
لا ينطبق	: Particle size

9.2.البيانات ذات الصلة برتب الخطورة الفيزيائية (تكميلي)

لا تتوفر أي معلومات إضافية

10 القسم :الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

10.1.القابلية للتفاعل

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2.الاستقرار الكيميائي

Stable under normal conditions.

10.3.إمكانية التفاعلات الخطرة

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4.الظروف التي ينبغي تجنبها

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5.المواد غير المتوافقة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

10.6.نواتج التحلل الخطرة

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

11 القسم :المعلومات السمية

11.1.معلومات التأثيرات السمية

: ضار إذا ابتلع.	: سمية حادة (فموية)
: قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد.	: سمية حادة (جلدية)
: غير مصنف	: سمية حادة (استنشاق)

VT-580 Paint Remover

1181.056 ملغ/كغم من وزن الجسم	ATE UN (بالغم)
3543.168 ملغ/كغم من وزن الجسم	ATE UN (بالجلد)

يسبب تهيج الجلد.	: تآكل الجلد / تهيج الجلد
الأس الهيدروجيني: لا توجد بيانات متاحة	: تلف/ تهيج العين الشديد
يسبب تهيجاً شديداً للعين.	: التحسس التنفسي أو الجلدي
الأس الهيدروجيني: لا توجد بيانات متاحة	: "القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية
غير مصنف	: السرطنة
غير مصنف	: السمية التناسلية
يشنّته بأنه يسبب السرطان.	: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)
غير مصنف	
قد يسبب تلفاً للأعضاء. قد يسبب الدوار أو الترنح.	

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

DICHLOROMETHANE (75-09-2)	
قد يسبب الدوار أو الترنح.	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)
methanol (67-56-1)	
يسبب تلفاً للأعضاء.	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)
غير مصنف	: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض متكرر)
غير مصنف	: خطر السمية بالشفط

12 القسم: المعلومات الإيكولوجية

12.1. السمية

The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.	: الإيكولوجيا - علم
غير مصنف	: الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد (الحادة)
غير مصنف	: الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد (المزمن)

12.2. الاستمرارية وقابلية التحلل

VT-580 Paint Remover	
غير قابل للتحلل بسرعة	الاستمرارية وقابلية التحلل
DICHLOROMETHANE (75-09-2)	
غير قابل للتحلل بسرعة	الاستمرارية وقابلية التحلل
methanol (67-56-1)	
غير قابل للتحلل بسرعة	الاستمرارية وقابلية التحلل

12.3. القدرة على التراكم الأحيائي

VT-580 Paint Remover	
لا تتوفر أي معلومات إضافية	القدرة على التراكم الأحيائي

12.4. الحركية في التربة

VT-580 Paint Remover	
لا تتوفر أي معلومات إضافية	الحركية في التربة

12.5. التأثيرات الضارة الأخرى

غير مصنف	: الأوزون
لا تتوفر أي معلومات إضافية	: التأثيرات الضارة الأخرى

13 القسم: الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات

13.1. طرائق التخلص من النفايات

Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions. : أساليب معالجة النفايات

14 القسم: المعلومات المتعلقة بالنقل

وفقاً لـ: توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG) / IMDG / IATA

UN RTDG	IMDG	IATA
14.1. رقم الأمم المتحدة		
1263	1263	1263

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

UN RTDG	IMDG	IATA
14.2. الاسم الرسمي للنقل البحري المحدد من قبل الأمم المتحدة		
مواد متصلة بالطلاء	PAINT RELATED MATERIAL	Paint
وصف وثيقة الشحن		
UN 1263 مواد متصلة بالطلاء, 3, II	UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL, 3, III	UN 1263 Paint, 3, III
14.3. رتبة (رتب) خطورة النقل		
3	3	3
		
14.4. مجموعة التعبئة، في حالة الانطباق		
II	III	III
14.5. الخطورة البيئية		
خطر على البيئة: لا	خطر على البيئة: لا ملوث بحري: لا	خطر على البيئة: لا
لا تتوفر معلومات إضافية		

14.6. الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل

- توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
367, 163
- تدابير خاصة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(RTDG)
كميات محدودة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(RTDG)
الكميات المستثناة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(UN RTDG)
تعليمات التعبئة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(RTDG)
P001, IBC02
أحكام التعبئة الخاصة (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(UN RTDG)
PP1
تعليمات خاصة بالصهاريج المحملة وحوايات السوانب (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(UN RTDG)
T4
تعليمات خاصة بالصهاريج المحملة وحوايات السوانب (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(UN RTDG)
TP1, TP8, TP28
الأحكام الخاصة بالصهاريج المحملة وحوايات السوانب (توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة (UN RTDG)
(UN RTDG)

البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
955, 367, 223, 163

- تدابير خاصة (IMDG)
كميات محدودة (IMDG)
5 L
الكميات المستثناة (IMDG)
E1
تعليمات التغليف (IMDG)
P001, LP01
تدابير التعبئة الخاصة (طبقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
(IMDG)
تعليمات التغليف لحوايات السوانب الوسيطة طبقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
(IMDG)
T2
تعليمات للصهاريج (طبقاً ل (IMDG)
(IMDG)
TP1, TP29
أحكام خاصة للصهاريج (IMDG)
رقم EmS (حريق)
رقم EmS (انسكاب)
SPILLAGE SCHEDULE Echo - FLAMMABLE LIQUIDS, FLOATING ON WATERS-E -
فئة الشحن (طبقاً ل (IMDG)
A
الخصائص و الملاحظات (IMDG)
Miscibility with water depends upon the composition.

منظمة النقل الجوي الدولي (IATA)

- الكميات المستثناة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
E1
الكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
Y344

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

الكمية القصوى الصافية للكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)	10L
تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA)	355
الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA)	60L
تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA)	366
الكمية القصوى الصافية لطائرات البضائع فقط (IATA)	220L
أحكام خاصة (IATA)	A3, A72, A192
كود دليل استجابة الطوارئ (IATA)(ERG)	3L

14.7.النقل في شكل سوانب وفقاً لصكوك المنظمة البحرية الدولية

لا ينطبق

15 القسم :المعلومات التنظيمية

15.1.القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنتج المتناول

لا تتوفر أي معلومات إضافية

16 القسم :معلومات أخرى

تاريخ الإصدار	2021/10/21
تاريخ المراجعة	2022/08/22
تحل محل الصحيفة	2021/10/21
المختصرات	رقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية (CAS) - Chemical Abstract Service number تقدير السمية الحادة (ATE) - Acute Toxicity Estimate التركيز الفعال المتوسط (EC50) - Median effective concentration رقم المجموعة الأوروبية - European Community number منظمة النقل الجوي الدولي (IATA) - International Air Transport Association البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) - International Maritime Dangerous Goods متوسط التركيز المميت (LC50) - Median lethal concentration متوسط الجرعة المميتة (LD50) - Median lethal dose أدنى مستوى مژئي لأثر ضار (LOAEL) - Lowest Observed Adverse Effect Level N.O.S. - Not Otherwise Specified تركيز التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEC) - No-Observed Adverse Effect Concentration مستوي التأثير السلبي بدون ملاحظة (NOAEL) - No-Observed Adverse Effect Level تركيز التأثير بدون ملاحظة (NOEC) - No-Observed Effect Concentration حدود التعرض المهني (OEL) - Occupational Exposure Limit صحيفة بيانات السلامة (SDS) - صحائف بيانات السلامة

النص الكامل لعبارات H:	
Acute Tox. 3 (Dermal)	السمية الحادة (عن طريق الجلد) فئة 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)	السمية الحادة (استنشاق)، فئة 3
Acute Tox. 3 (Oral)	السمية الحادة (فموي) فئة 3
Acute Tox. 4 (Oral)	السمية الحادة (فموي) فئة 4
Acute Tox. 5 (Dermal)	السمية الحادة (عن طريق الجلد) فئة 5
Carc. 2	سرطنة، فئة 2
Eye Irrit. 2	تلف العين الشديد/تهيج العين، فئة 2
Flam. Liq. 2	السوائل اللهبية (القابلة للاشتعال)، فئة 2
Flam. Liq. 3	السوائل اللهبية (القابلة للاشتعال)، فئة 3
Skin Irrit. 2	تآكل/تهيج الجلد، فئة 2
STOT SE 1	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة 1
STOT SE 2	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة 2

VT-580 Paint Remover

صحائف بيانات السلامة

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

النص الكامل لعبارات H:	
STOT SE 3	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة - التعرض المفرد، فئة، فئة 3، تحذير
H225	سائل ويخار لهوب بدرجة عالية
H226	سائل ويخار لهوب
H301	سمي إذا ابتلع
H302	ضار إذا ابتلع
H311	سمي إذا تلامس مع الجلد
H313	قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد
H315	يسبب تهيج الجلد
H319	يسبب تهيجاً شديداً للعين
H331	سمي إذا استنشق
H336	قد يسبب الدوار أو الترنح
H351	يشته بأنه يسبب السرطان
H370	يسبب تلفاً للأعضاء.
H371	قد يسبب تلفاً للأعضاء.

صحيفة بيانات السلامة (SDS)، الأمم المتحدة

تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبغي أن تفسر على أنها ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.