

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-462 All Purpose Wood Filler	

วันที่ออก: 18/04/13

วันที่ปรับปรุง: 27/07/20

หมายเลขการปรับปรุง: 20-01

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:

สารเนื้อแข็ง	: 75.0 – 77.0%
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.85
สี	: ธรรมชาติ, สีสน้ำตาล, เซอร์รี่, วอลนัทเข้ม, มาฮอกกานี, แฉีควูด และ โอ๊ค
อายุการเก็บรักษา	: 12 เดือน
คุณสมบัติ	: พร้อมใช้งาน : ทาสีได้ : ทำความสะอาดด้วยน้ำ : ผสมสูตรพิเศษสำหรับงานไม้และ เฟอร์นิเจอร์
บรรจุภัณฑ์	: 500 ก.ก., 1.5 กก., 5.0 กก.



รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

ฟิลเลอร์พร้อมใช้งานแบบหลายประเภท ได้รับการผสมสูตรพิเศษสำหรับการซ่อมแซมข้อบกพร่องบนพื้นผิว เติมรอยแตกและรูบนไม้ สามารถทาสีได้ทั้งสีที่มีน้ำมันและน้ำ ฟิลเลอร์ที่ใช้เป็นฐานนี้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ

การใช้งาน:

ใช้สำหรับเติมรอยแตกและชิป ซ่อมแซมข้อบกพร่องบนพื้นผิว (รอยบุบ, รอยขีดข่วน ฯลฯ) บนงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

วิธีใช้:

1. พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบจาระบี น้ำมัน หรือน้ำ
2. ทาโดยใช้สแปดูลาหรือที่ขูด, ดันฟิลเลอร์ลงไปบนรอยแตกหรือรูให้แน่น
3. ให้แห้งเป็นเวลา 30 นาทีในชั้นบางก่อนขัด ให้เวลานานขึ้นในการแห้งในกรณีที่ทำในชั้นหนาและในสภาพอากาศที่เย็น
4. เมื่อแห้งสนิทแล้ว สามารถขัดให้เรียบเป็นขอบบางเพื่อการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ
5. ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ ปิดฝาหลังการใช้งาน และจัดเก็บในที่เย็นและแห้ง

ข้อควรระวัง:

มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้ตามคำขอ
โปรดอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม

การจัดเก็บ:

- เก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C.
- มีอายุการใช้งาน 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องและเชื่อถือได้

แต่ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น
บริษัทขอแจ้งว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล เนื่องจากมีโอกาที่กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อม และฝีมือแรงงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการทดสอบด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการใช้งาน

- สิ้นสุด