

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-460 Instant Putty Filler	

วันที่ออก: 18/04/13

วันที่ปรับปรุง: 06/08/20

หมายเลขการปรับปรุง: 20-01

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:

สารเนื้อแข็ง	: 77.0 %
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.85
สี	: ขาว
อายุการเก็บรักษา	: 12 เดือน
คุณสมบัติ	: แห้งเร็ว
	: แทบไม่มีการหดตัว
	: ทาสีได้
	: ใช้งานง่าย
บรรจุภัณฑ์	: 500 ก. 1.5 กก. 5.0 กก.



รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

ฟิลเลอร์เนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย สูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเติมรอยแตกและช่องว่างในชั้นตอนเดียว แทบไม่มีการหดตัว และมีความเรียบและทนทาน สามารถทาสีได้ทั้งสีที่มีน้ำมันและน้ำ

การใช้งาน:

- ใช้เติมรอยแตกและรูบนพื้นผิวที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเชิงโครงสร้าง (ผนัง, เพดาน, ประตู, หน้าต่าง ฯลฯ)
- สามารถใช้งานได้กลางแจ้งหากทาสีทับ

วิธีใช้:

- พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบจาระบี น้ำมัน หรือน้ำ
- ทาโดยใช้สว่านหรือที่ขูด, ดันฟิลเลอร์ลงไป ในรอยแตกหรือรูให้แน่น
- ทา 1-2 ชั้น ขึ้นอยู่กับความไม่เรียบของพื้นผิว
- ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งในกรณีที่ทา 2 มม. ที่อุณหภูมิ 25 °C หากทาเป็นชั้นหนาหรือในอากาศเย็น ควรให้เวลาการแห้งนานขึ้น
- เมื่อแห้งแล้ว ขัดให้เรียบและทาสีทับ
- ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ ปิดฝาหลังการใช้งาน และจัดเก็บในที่เย็นและแห้ง

ข้อควรระวัง:

มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้ตามคำขอ โปรดอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม

การจัดเก็บ:

- เก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C.
- มีอายุการใช้งาน 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น บริษัทขอแจ้งว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล เนื่องจากมีโอกาสที่กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อม และมีมือแรงงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการทดสอบด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการใช้งาน

- สิ้นสุด