

|                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>A member of</small><br> | <b>VITAL TECHNICAL SDN. BHD.</b>             |   |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>Technical Data Sheet</b>                  |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>VT-460</b><br><b>Instant Putty Filler</b> |                                                                                                                                                                       |

Ngày phát hành: 18/04/13

Ngày sửa đổi: 06/08/20

Số bản sửa đổi: 20-01

### **Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Hàm lượng chất rắn | : 77 %                 |
| Tỷ trọng           | : 1,85                 |
| Màu                | : Trắng                |
| Hạn sử dụng        | : 12 tháng             |
| Đặc tính           | : Khô nhanh            |
|                    | : Hầu như không co lại |
|                    | : Có thể sơn phủ       |
|                    | : Dễ sử dụng           |
| Đóng gói           | : 500 g, 1,5 kg, 5 kg  |



### **Mô tả sản phẩm:**

Là chất trám trét đa năng, dễ sử dụng, được đặc chế để trám các vết nứt và khe hở chỉ trong một lần thi công. Sản phẩm hầu như không co ngót, bề mặt mịn và bền chắc. Có thể sơn phủ bằng sơn gốc dầu và gốc nước.

### **Thi công:**

- Trám các vết nứt và lỗ trên các bề mặt không có chuyển động kết cấu (tường, trần, cửa ra vào, cửa sổ, v.v.).
- Có thể sử dụng ngoài trời nếu được sơn phủ.

### **Hướng dẫn:**

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
2. Bôi bằng dao trét hoặc dao cạo, ấn mạnh chất trám vào vết nứt hoặc lỗ.
3. Thi công 1 - 2 lớp tùy thuộc vào mức độ không bằng phẳng.
4. Để khô trong 2 - 3 giờ đối với lớp dày 2 mm ở 25 °C. Để thời gian khô lâu hơn đối với các ứng dụng dày hơn và thời tiết lạnh hơn.
5. Sau khi khô hoàn toàn, chà nhám cho mịn và sơn phủ.
6. Làm sạch bằng khăn ướt. Đậy nắp sau khi sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### **Cảnh báo:**

Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

### **Bảo quản:**

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

**- KẾT THÚC -**